

扫码器

规格参数

XN-201HD



图像传感器	CMOS	分辨率	30万
曝光方式	全局	光源	红光
识读码制	1D / 2D	通讯接口	USB / USB-COM / RS232
识读精度	>5mil	外观尺寸	70×50×26mm

XN-202HD



图像传感器	CMOS	分辨率	30万
曝光方式	全局	光源	白光
识读码制	1D / 2D	通讯接口	USB / USB-COM / RS232
识读精度	>5mil	外观尺寸	55×46×21mm

XN-1060HD



图像传感器	CMOS	分辨率	30万
曝光方式	全局	光源	白光
识读码制	1D / 2D	通讯接口	USB / USB-COM / RS232
识读精度	5mil	外观尺寸	78.3×67.2×52.4mm

XN-1065HD



图像传感器	CMOS	分辨率	30万
曝光方式	全局	光源	白光
识读码制	1D / 2D	通讯接口	USB / USB-COM / RS232
识读精度	4mil	外观尺寸	65×61×33mm

XN-7120HD



图像传感器	CMOS	光源	白光
曝光方式	全局	通讯接口	USB / USB-COM / RS232
识读码制	1D / 2D	外观尺寸	173×63×93mm
分辨率	30万	防护等级	IP54